



**Caractéristiques Philips Downlight  
LED CoreLine DN142B Aluminium  
Blanc 20.4W 2350lm 90D - 830 Blanc  
Chaud | Diamètre 200mm - IP54/IP20 -  
Interact Dimmable - Blanc Réflecteur**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Réf.                         | 250523                       |
| EAN                          | 8720169109117                |
| Code Fabricant               | 8720169109117                |
| Marque                       | Philips                      |
| Nom du fabricant             | DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54 |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                        |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                        |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Eclairage de Secours              | Pas d'éclairage de secours     |
| Inclinable                        | Non                            |
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Substitut (Watt)                  | 2x42                           |
| Puissance (W)                     | 20.4W                          |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Oui, dimmable                  |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |

|                             |                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| Options de couleur          | Couleur unique                                 |
| Angle de Diffusion (degrés) | 90                                             |
| Flux Lumineux (Lumen)       | 2350lm                                         |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 116                                            |
| Facteur de puissance        | >0.95                                          |
| UGR                         | < 25 - Pour les halls, escaliers et ascenseurs |
| Couverture Optique          | Plastique                                      |
| Référence Article           | Spot Encastrable LED                           |

## Informations de l'appareil

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Montage                        | Encastré                  |
| Place nécessaire (mm)          | 205                       |
| Indice de Protection           | IP54/IP20                 |
| Indice IK = Résistance au choc | IK03 - 0.35 joule         |
| Température de fonctionnement  | De -20 à + 40             |
| Matériaux                      | Aluminium                 |
| Couleur du Luminaire           | Blanc                     |
| Couleur du boîtier             | Blanc                     |
| Connexion du Luminaire         | Vis [Vis pour connecteur] |
| Gamme                          | CoreLine                  |

## Dimensions

Hauteur (mm)

105

Diamètre (mm)

216



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**

Informations du capteur



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

Type de capteur

Pas de détecteur



Trustpilot



**Pourquoi choisir Lampdirect?**